

PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI

ENROULEUR : OPTIMA1021 DIAMETRE : ø 100 LONGUEUR : 450 M								REEL MACHINE : OPTIMA1021 DIAMETER : ø 100 LENGTH : 450 M					
Turbine	ENROULEUR REEL MACHINE		*CANON SR 100 *GUN SR 100										
			CANON SR 150 GUN SR 150										
Buse	pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm /			DOSE IN mm		
Nozzle	pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h /			WINDING SPEED IN m/h		
mm	bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	20	30	40	50	60
24	6,6 /6,6	25,3	4,5	18*	40	60	2,9	42	21	14			
24	6,5 /6,5	30,4	4	20*	41,5	66	3,2	46	19	15	12		
24	7,1 /7,1	32,3	4,5	20*	43	66	3,2	49	21	16	12		
24	7,4 /8,2	35,3	4,5	22	45	72	3,5	49	25	16	12	10	8
24	8,1 /8,9	37,1	5	22	46	72	3,5	52	26	17	13	10	9
24	8,7 /9,6	38,9	5,5	22	48,5	72	3,5	54	27	18	14	11	9
28	7,4 /8,2	40,4	4	24	45,5	72	3,5	56	28	19	14	11	9
28	8,1 /8,9	42,9	4,5	24	47,5	72	3,5	60	30	20	15	12	10
28	8,8 /9,7	45,2	5	24	49	78	3,8	58	29	19	14	12	10
28	9,6 /10,4	47,4	5,5	24	50,5	78	3,8	61	30	20	15	12	10
28	8,2 /9,0	48,3	4	26	48	72	3,5	67	34	22	17	13	11
28	9,0 /9,8	51,1	4,5	26	49,5	78	3,8	66	33	22	16	13	11
28	9,8 /10,6	53,9	5	26	51,5	78	3,8	69	35	23	17	14	12
28	9,3 /10,1	57,5	4	28	50,5	78	3,8	74	37	25	18	15	12
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR								45,0	22,5	15,0	11,3	9,0	7,5

14/10/20