

PERFORMANCES HYDRAULIQUES -TS -TIC-TTI

ENROULEUR : OPTIMA1021 DIAMETRE : ø 90 LONGUEUR : 500 M								REEL MACHINE : OPTIMA1021 DIAMETER : ø 90 LENGTH : 500 M					
Turbine	ENROULEUR REEL MACHINE		*CANON SR 100 *GUN SR 100		CANON SR 150 GUN SR 150								
Buse	pression	débit	p. canon	buse	portée	esp.	surface	DOSE EN mm			/ DOSE IN mm		
Nozzle	pressure	flow	p. gun	nozzle	distance	spacing	area	VITESSE EN m/h			/ WINDING SPEED IN m/h		
mm	bar	m3/h	bar	mm	m	m	has	10	20	30	40	50	60
24	7,4 /7,4	25,3	4,5	18*	40	60	3,2	42	21	14			
24	7,6 /7,6	30,4	4	20*	41,5	66	3,5	46	19	15	12		
24	8,4 /8,4	32,3	4,5	20*	43	66	3,5	49	21	16	12		
24	8,9 /9,7	35,3	4,5	22	45	72	3,9	49	25	16	12	10	8
24	9,7 /10,5	37,1	5	22	46	72	3,9	52	26	17	13	10	9
24	10,5 /11,3	38,9	5,5	22	48,5	72	3,9	54	27	18	14	11	9
28	9,2 /10,0	40,4	4	24	45,5	72	3,9	56	28	19	14	11	9
TEMPS D'ENROULEMENT COMPLET EN HEURE TIME FOR COMPLETE WINDING IN HOUR								50,0	25,0	16,7	12,5	10,0	8,3

22/10/25