

OPTIMA 1021

PACK MEDIUM

Configuration standard :

- Motorisation Turbine Iridoseur, la meilleure électronique du marché pour une irrigation de précision avec une gestion optimisée de la dose par secteur d'irrigation.
- Ensemble hydraulique complet : cric avant, rotation tourelle et bêches d'ancrage
- En standard version peinte
- Roues 31/15,5 X 15 avec une voie réglable de 2000 à 2100
- Base Traîneau Optima anti-canardage associé à un relevage automatique
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 75 à 90 (pochette buses 16, 18, 20, 22)
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 100 à 110 (pochette buses 22, 24, 26, 28)
- Relevage automatique du traîneau en fin de position
- Double alimentation, vous pouvez ainsi brancher aisément l'enrouleur quelle que soit la rotation de tourelle adoptée ;
- Flexible 6m avec raccord HR mâle Ø4" et raccord FLD mâle Ø4"
- Prise de force tracteur

Entraînement sur couronne 66 dents
en prise pour équilibrer l'effort



Équipements obligatoires au choix :

- Vanne papillon motorisée: selon votre type d'adduction d'eau : réseau ou pompage individuel, vous sélectionnez soit une vanne automatique, une vanne de décharge, ou une vanne mixte qui supporte les deux : automatique et de décharge.
- Pour la vanne de décharge un flexible ou un coude sont proposés pour diriger le flux d'eau vers le sol lors de la décharge.
- Kit patin ou kit roues selon le dénivelé de la parcelle et le type de sol ou de culture
- Quatre Packs au choix pour votre traîneau OPTIMA : Pack Central Jambes basses, Central Jambes hautes, Déporté Jambes hautes ou Pack Traîneau Optima enjambeur central et déporté Jambes hautes.

Équipements complémentaires :

- Un S de recentrage canon pour le traîneau déporté
- kit traceur traîneau OPTIMA central et déporté, une option qui trace un sillon de guidage, très utile sur terrain lourd ou en pente.
- Kit rehausse traîneau de 0,25 m qui peut s'ajouter sur les Pack Jambes hautes, en surélevant le canon, il est alors recommandé de lester le traîneau avec le supplément de 2 masses fonte.

PACK PREMIUM

Configuration standard :

- Motorisation Turbine Iridoseur, la meilleure électronique du marché pour une irrigation de précision avec une gestion optimisée de la dose par secteur d'irrigation.
- Ensemble hydraulique complet : cric avant, rotation tourelle et bêches d'ancrage
- En standard version peinte
- Roues 31/15,5 X 15 avec une voie réglable de 2000 à 2100

- Base traîneau 2008 incluant roue avant, kit patin non compatible
- Relevage PREMIUM
- Canon secteur KOMET 101 ULTRA 24° pour 100 (pochette buses 22, 24, 26, 28)
- Flexible 6m avec raccord HR mâle Ø4" et raccord FLD mâle Ø4"
- Double alimentation, vous pouvez ainsi brancher aisément l'enrouleur, quelle que soit la rotation de tourelle adoptée.
- Prise de force tracteur

Équipements obligatoires au choix :

- Vanne papillon motorisée: selon votre type d'adduction d'eau : réseau ou pompage individuel, vous sélectionnez soit une vanne automatique, une vanne de décharge, ou une vanne mixte qui supporte les deux : automatique et de décharge.
- Pour la vanne de décharge un flexible ou un coude sont proposés pour diriger le flux d'eau vers le sol lors de la décharge.
- Deux Packs Traîneau 2008 compatibles : le Pack central Jambes hautes ou le Pack déporté Jambe haute.

Équipements complémentaires:

- Kit traceur traîneau série 2008
- S de recentrage canon traîneau déporté
- Kit rehausse traîneau de 0,25 m qui peut s'ajouter sur les Packs Jambes hautes, il est alors recommandé de lester le traîneau avec le supplément de 2 masses fonte.